

Technisches Merkblatt Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set



Alte, trübe oder vergilbte Kunststoff-Scheinwerfer werden wieder wie neu - zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einem Austausch der Scheinwerfer entstehen. Mit dem presto Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set werden Ihre Scheinwerfer wieder klar und transparent.

Trübe Scheinwerfer mindern nicht nur die Optik und den Wert Ihres Fahrzeuges, sie stellen auch ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Die Sicht wird schlecht und entgegenkommende Fahrzeuge oder andere Verkehrsteilnehmer werden geblendet. Das Set enthält alles, was Sie für ein professionelles Ergebnis benötigen. Die im Set enthaltene Scheinwerfer-Versiegelung bietet umfassenden Schutz für die Kunststoff-Scheinwerfer. Die einzigartige Formel schafft eine harte und langanhaltende, wetterfeste und reinigungsmittelresistente Hochglanzschuttschicht gegen Umwelteinflüsse. Die glatte, schmutzabweisende

Schicht hält die Scheinwerfer länger sauber. Regelmäßig angewendet, vermindert der darin enthaltene UV-Schutz das erneute Vergilben und die Eintrübung erheblich.

[Hier](#) gelangen Sie zu unserem Anwendungsvideo.

Qualität und Eigenschaften

- Speziell für Scheinwerfer entwickelt
- Scheinwerferglas wird wieder klar
- Verbessert die Sicht
- -> Erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten
- Entfernt leichte Kratzer
- Schnell und einfach anzuwenden
- Inkl. UV-Schutz
- Erneuert die Oberfläche mit professionellem Ergebnis
- Für Auto, Motorrad/Roller, Wohnmobil, uvm.
- **Set enthält:**
Headlight Restorer No.1 (Scheinwerfer-Politur)
Headlight Lens Sealer No.2 (Versiegeler)
1 Schleif- und Polierblock
4 Poliertücher
12 Spezial-Schleifpapiere in 3 extra feinen Körnungen

Physikalische und chemische Daten

- **Chemische Basis:** Gemisch aus im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- **Form:** Headlight Restorer: pastös / Lens Sealer: flüssig
- **Farbe:** Headlight Restorer: weiß / Lens Sealer: weißlich/transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Dichte:** Headlight Restorer: 1,29 g/cm³ / Lens Sealer: 0,95 g/cm³
- **pH-Wert:** Headlight Restorer: nicht bestimmt / Lens Sealer: 7,5
- **Flammpunkt:** Headlight Restorer: 270°C / Lens Sealer: nicht anwendbar
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +50°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit schützen.
- **Gebinde/Inhalt:** Headlight Restorer: 50g Tube / Lens Sealer: 30ml Sprühflasche

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

1. Scheinwerfer-Politur (HEADLIGHT RESTORER No.1)

- Scheinwerfer gründlich waschen und von Schmutz befreien.
- Den Bereich um die Scheinwerfer herum zum Schutz mit Klebeband abkleben.

A: Für stark verwitterte Scheinwerfer

- Schleifen Sie den betroffenen Bereich des Scheinwerferglases mit dem Schleifblock, dem 2000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit waagrechten Bewegungen so lange, bis keine groben Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
- Schleifen Sie nun das Scheinwerferglas mit dem Schleifblock, dem 3000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit senkrechten Bewegungen so lange, bis auch keine kleineren Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
- Schleifen Sie nun das Scheinwerferglas mit dem Schleifblock, dem 5000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit waagrechten Bewegungen so lange, bis auch keine feinen Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
- Etwas HEADLIGHT RESTORER No.1 auf das Scheinwerferglas auftragen.
- Mit dem Poliertuch und dem Schleifblock mit senkrechten Bewegungen auf Hochglanz polieren. Je stärker man aufdrückt und je schneller man poliert, desto schneller ist man fertig.

B: Bei matten Stellen und Vergilbungen

- Etwas HEADLIGHT RESTORER No.1 auf das Scheinwerferglas auftragen und mit dem Poliertuch und dem Schaumstoff-Block polieren. Je stärker man aufdrückt und je schneller man poliert, desto schneller ist man fertig.
- Falls das Scheinwerferglas sehr verwittert ist oder einige Bereiche mit der Politur allein nicht ganz klar zu bekommen sind, bitte mit Punkt A beginnen.

Abschließende Schritte:

- Politur-Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Klebeband um den Scheinwerfer herum entfernen.

2. Scheinwerfer-Versiegelung (HEADLIGHT LENS SEALER No.2)

- Scheinwerfer gründlich reinigen und von Schmutz befreien.
- Flasche gut schütteln. Etwas LENS SEALER auf die Scheinwerfer sprühen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.
- Die Versiegelung etwa 5 - 10 Minuten ablüften lassen, bis eine trockene Schicht entsteht.
- Den Scheinwerfer mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch auf Hochglanz polieren.
- Für maximalen Schutz Anwendung alle 3 Monate wiederholen.

Hinweise

- Nicht auf bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen anwenden.
- Nur auf trüben, vergilbten oder verwitterten Scheinwerfergläsern aus Kunststoff anwenden.
- Scheinwerfer mit feinen Rissen oder Trübung auf der Innenseite können nicht vollständig wiederaufbereitet werden.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern

das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 20. Februar 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 07.01.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de